

鉄筋ストライナー



DIAMOND®

ハイパワーモーター搭載で、SD490・D32加工を実現。

- 二重絶縁モーター採用の安全設計です。
- 90度曲げが約4秒で完了。現場用曲げ機としても活躍します。

DBR-32WH  



ベンディングフック

仕様

型式	DBR-32WH
鉄筋径	32mm (1 1/4")
曲げ速度	4sec /90°
電源・電流	AC 100V/115V/230V
消費電力	1050W (1.4HP)
質量	26 kg
本体寸法	660x270x200



引き修正



押し修正



アンカー曲げ

鉄筋径	修正可能角度(内角)		曲げ可能角度(内角)	
	押し修正	引修正	押し曲げ	引曲げ
13mm (1/2")	up to 125°	up to 121°	up to 94°	up to 90°
16mm (5/8")	128°	124°	90°	90°
20mm (3/4")	130°	126°	90°	90°
25mm (1")	132°	124°	90°	90°
29mm (1 1/8")	140°	135°	90°	90°
32mm (1 1/4")	144°	138°	90°	90°



Maximum diameter



Weight

Contact: Trading Department, Sanko Fastem (Thailand) Ltd.,
TEL: 662-516-9823-5, Email: trading@sanko.co.th